

---

# PRZEDMIAR

## Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Dostosowanie pomieszczeń budynku przy ul 11-go Listopada 5 w Poniatowej do funkcji oświatowo-wychowawczych - w branży budowlanej

ADRES INWESTYCJI : ul. 11-go Listopada 5, 24-320 Poniatowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Piotr Józefczuk, upr. bud. LUB/0240/POOK/08

DATA OPRACOWANIA : środa, 1 marzec 2023

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
środa, 1 marzec 2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			<b>Ściany</b>			
1 d.1	ST-B	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek  <lazienka>1,7*2*2+2*2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14,800	
					RAZEM	14,800
2 d.1	ST-B	KNR 4-01 0354-04 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2  <demontaż Drzwi >4	szt. szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
3 d.1	ST-B	Kalkulacja indywidualna analiza indywidualna	Zastosowanie tapety z korka w każdym pomieszczeniu na dwóch ścianach w celu wyścielenia sal. Dostosowanie pomieszczenia do głośnych zajęć.  1	szt szt	1,000	
					RAZEM	1,000
4 d.1	ST-B	KNR 2-02 0125-05	Założenie belek stalowych z osiatkowaniem  27,04	kg kg	27,040	
					RAZEM	27,040
5 d.1	ST-B	KNR 4-01 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciagnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych  1,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,200	
					RAZEM	1,200
6 d.1	ST-B	KNR 2-02 0123-06	Okładanie (szpaldowanie) belek żelbetowych lub stalowych ceglami grubości 1/2 ceg.  0,8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0,800	
					RAZEM	0,800
7 d.1	ST-B	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2  <ściany>2*2*3,2+3,68*2*3,2+4,88*2*3,2+5,68*4*3,2+1,14*4*3,2+2,27*4*3,2 <sufity>4,88*5,77+5,65*1,14+5,68*2,27	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	183,936 47,492	
					RAZEM	231,428
8 d.1	ST-B	KNR 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 <ścianka w korytarzu>1,05*3,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3,360	
					RAZEM	3,360
9 d.1	ST-B	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych <pokój nr 1 >3,1*3,2+3,68*3,2+5,77*3,2+4,88*3,2+2,09*3,2+1,78*3,2 <pokój nr 2 >2,27*3,2*2+3,68*2*3,2 < pokój nr 3 >2,27*2*3,2+2*2*3,2 <przedpokój>4,2*2*3,2+1,14*2*3,2 <wiatrołap>1,48*2*3,2+1,14*2*3,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	68,160 38,080 27,328 34,176 16,768	
					RAZEM	184,512
10 d.1	ST-B	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych <lazienka>2*1,7 <pokój nr 1>3,68*1,78+5,77*3,1 <pokój nr 2 >2,27*3,68 <pokój nr 3 >2,27*2 <wiatrołap>1,48*1,14 <przedpokój>4,2*1,14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3,400 24,437 8,354 4,540 1,687 4,788	
					RAZEM	47,206
11 d.1	ST-B	NNRNB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome  47,205	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	47,205	
					RAZEM	47,205
12 d.1	ST-B	NNRNB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe  184,512	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	184,512	
					RAZEM	184,512
13 d.1	ST-B	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  47,205	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	47,205	
					RAZEM	47,205
14 d.1	ST-B	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			184,512	m <sup>2</sup>	184,512	
					RAZEM	184,512
15 d.1	ST-B	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża  <łazienka>2*2*2+1,7*2*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14,800	
					RAZEM	14,800
16 d.1	ST-B	KNR 2-02 0829-07 z.sz. 5.7.a analogia	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x60 cm na klej metodą kombinowaną Płytki o specjalnych wzorach.  <łazienka>2*2*2+1,7*2*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14,800	
					RAZEM	14,800
17 d.1	ST-B	KNR-W 2-02 0840-08	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe  2*4+2*2+1,7*2	m  m	  15,400	
					RAZEM	15,400
18 d.1	ST-B	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek  <łazienka, pokój>2	szt.  szt.	  2,000	
					RAZEM	2,000
19 d.1	ST-B	KNR 2-02 1215-01	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,1 m <sup>2</sup>  < kratki wentylacyjne > 2	szt.  szt.	  2,000	
					RAZEM	2,000
20 d.1	ST-B	KNR 2-02 1215-02	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,2 m <sup>2</sup>  <drzwiczki rewizyjne do zaworów łazienka> 1	szt.  szt.	  1,000	
					RAZEM	1,000
2			<b>Podłogi</b>			
21 d.2	ST-B	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią  47,205	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  47,205	
					RAZEM	47,205
22 d.2	ST-B	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów  <pokój nr 1>3,68*1,78+5,77*3,1 <pokój nr 2>2,27*3,68 <pokój nr 3>2,27*2 <wiatrołap>1,48*1,14 <przedpokój>4,2*1,14	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  24,437 8,354 4,540 1,687 4,788	
					RAZEM	43,806
23 d.2	ST-B	KNR AT-17 0109-02 analogia	Zerwanie starego kleju z podłogi  <50 % powierzchni>43,806	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  43,806	
					RAZEM	43,806
24 d.2	ST-B	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej  <łazienka>2*1,7	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3,400	
					RAZEM	3,400
25 d.2	ST-B	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe <łazienka>2*1,7	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3,400	
					RAZEM	3,400
26 d.2	ST-B	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa < łazienka>2*1,7	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3,400	
					RAZEM	3,400

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27 d.2	ST-B	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro  < łazienka>2*1,7	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3,400	
					RAZEM	3,400
28 d.2	ST-B	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 < łazienka>2*1,7	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3,400	
					RAZEM	3,400
29 d.2	ST-B	KNR BC-02 0130-01	Gruntowanie podłoży budowlanych preparatem ASO-UNIGRUND - K przy renowacji starego budownictwa przez malowanie ręcznie < izolacja przeciwwilgociowe łazienka>0,8*1,45+1,45*1,52 < izolacja ścian łazienki>(2+1,7)*3,2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  3,364 11,840	
					RAZEM	15,204
30 d.2	ST-B	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome  <pokój nr 1>3,68*1,78+5,77*3,1 <pokój nr 2>2,27*3,68 <pokój nr 3>2,27*2 <wiatrołap>1,48*1,14 <przedpokój>4,2*1,14	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  24,437 8,354 4,540 1,687 4,788	
					RAZEM	43,806
31 d.2	ST-B	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2  <pokój nr 1>3,68*1,78+5,77*3,1 <pokój nr 2>2,27*3,68 <pokój nr 3>2,27*2 <wiatrołap>1,48*1,14 <przedpokój>4,2*1,14	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  24,437 8,354 4,540 1,687 4,788	
					RAZEM	43,806
32 d.2	ST-B	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2  <pokój nr 1>3,68*1,78+5,77*3,1 <pokój nr 2>2,27*3,68 <pokój nr 3>2,27*2 <wiatrołap>1,48*1,14 <przedpokój>4,2*1,14	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  24,437 8,354 4,540 1,687 4,788	
					RAZEM	43,806
33 d.2	ST-B	KNR 2-02 1118-07 z.sz. 5.7.d	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą kombinowaną Układanie w "karo".  < łazienka>2*1,7 <pokój nr 1>3,68*1,78+5,77*3,1 <pokój nr 2>2,27*3,68 <pokój nr 3>2,27*2 <wiatrołap>1,48*1,14 <przedpokój>4,2*1,14	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  3,400 24,437 8,354 4,540 1,687 4,788	
					RAZEM	47,206
34 d.2	ST-B	KNR 2-02 1120-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża <pokój nr 1>3,1+5,77+4,88+3,68+2,09+1,78 < pokój nr 2>2,27+2,27+3,69+3,69 <pokój nr 3>2,27+2,27+2+2 <wiatrołap>1,48+1,48+1,14+1,14 <przedpokój>4,2+4,2+1,14+1,14	m  m m m m m	  21,300 11,920 8,540 5,240 10,680	
					RAZEM	57,680
35 d.2	ST-B	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych  0,6*0,2*2*(6+9+8+5+6)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8,160	
					RAZEM	8,160

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36 d.2	ST-B	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm <rury co i gazowe>2,54*4+1,5*5	m m	 17,660	
					RAZEM	17,660
<b>3</b>			<b>Stolarka drzwiowa</b>			
37 d.3	ST-B	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 4	szt. szt.	 4,000	
					RAZEM	4,000
38 d.3	ST-B	KNR 4-01 0306-01	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian <naprawa ścian po wykuciu ościeżnic>4*2,2*2*0,25	m2 m2	 4,400	
					RAZEM	4,400
39 d.3	ST-B	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm 4*(2,1*2+0,9)	m m	 20,400	
					RAZEM	20,400
40 d.3	ST-B	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 2,0*0,9*4	m2 m2	 7,200	
					RAZEM	7,200
41 d.3	ST-B	KNR 2-02 1017-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1,6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0,2 m2 fabrycznie wykończone <lazienka>0,9*2,0	m2 m2	 1,800	
					RAZEM	1,800
42 d.3	ST-B	KNR 2-02 1017-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1,6 m2 oszklone szybą o powierzchni ponad 0,2 m2 fabrycznie wykończone <pokoje>3*0,9*2,0	m2 m2	 5,400	
					RAZEM	5,400
43 d.3	ST-B	KNR 2-02 1017-04 analogia	Skrzydła drzwiowe metalowe z panelem akustycznym <pokoje>1*0,9*2,0	m2 m2	 1,800	
					RAZEM	1,800
<b>4</b>			<b>Prace porządkowe</b>			
44 d.4	ST-B	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 20 km 42,95*0,05+4*0,02+2,024*0,02+16,116*0,02+14,961*0,02+9,832*0,06+0,108	m3 m3	 3,587	
					RAZEM	3,587
45 d.4	ST-B	kal. ind. kal. ind.	Utylizacja odpadów 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000
46 d.4	ST-B	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek 47,206	m2 m2	 47,206	
					RAZEM	47,206
47 d.4	ST-B	KNR 4-01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone 1,44*1,78*4	m2 m2	 10,253	
					RAZEM	10,253